



NOISE-STOP®

REVOLUCIONARNA URBANA ZVUČNA IZOLACIJA

**JEDNOSTAVNO,
BRZO I UČINKOVITO
POSTAVLJANJE.**

PRILAGODLJIVO ZA SVE
ŠAHTOVE I SLIVNIKE,
OKRUGLOG I LI
KVADRATNOG OBLIKA.



8 LAKIH KORAKA



ZA POSTAVLJANJE



DVA JE BOLJE
NEGO JEDAN



PODIGNUTI
POKLOPAC



OČISTITI OKVIR
I POKLOPAC



POZICIONIRATI
NOISE-STOP®



POSTAVITI
POKLOPAC



PRAVILNO GA
ZATVORITI




ODREZATI
TRAKE
ZA POSTAVLJANE



ZVUČNA IZOLACIJA
ŠAHTA/SLIVNIKA

**#nezaboravite
ZLATNA PRAVILA
ZA PRAVILNU
UGRADNJU**



NOISE-STOP®

IS A TRADEMARK OF ITG SRL

OKRUGLI ILI KVADRATNI, NE ZABORAVITE SLIJEDITI SMJER TIJEKA PROMETA

EKO DREN

engineering ecology solutions

Zagreb, HR
ekodren@ekodren.hr www.ekodren.hr
tel: +385 1 2921 233

Saznajte više o NOISE-STOP®, posjetite
naše web stranice: www.noisestop.it



Pratite nas na #itgnoisestop

NOISE-STOP®

REVOLUCIONARNA URBANA ZVUČNA IZOLACIJA

NAŠE ZNANJE : PAMETNO PATENTIRANI SISTAVI ZVUČNE IZOLACIJE ZA ŠAHTOVE I SLIVNIKE

Kada vozilo prijeđe preko poklopca šahta, većinu puta, poklopac se naginje izazivajući neugodan metalni zvuk "kling-klong".

Problem je uzrokovan privremenim pomicanjem različitih uključenih dijelova: okvira i poklopca šahta.

NOISE-STOP® je rješenje za akustično onečišćenje okoline, smanjuje naginjanje poklopca zbog kompenzacije oštećenja između metalnih dijelova okvira i poklopca šahta koji su u međusobnom kontaktu.



HEY!
IMAMO VIŠE
DOSTUPNIH
SERIJA

LIGHT NOISE
(SERIJA 15/C250)
koristi se za zvučnu izolaciju šahtova postavljenih u stambenim urbanim područjima i podložnih malom dnevnom prometu.

MEDIUM NOISE
(SERIJA 20/D400)
koristi se za zvučnu izolaciju šahtova postavljenih u bilo kojoj ulici koja je podložna srednje velikom prometu standardnih i teških vozila.

HEAVY NOISE
(SERIJA 30/C250-D400)
koristi se za zvučnu izolaciju šahtova s velikim problemom naginjanja. Šahtovi i slivnici čiji su poklopci deformirani i zahtijevaju ugradnju velike debljine, vertikalne i bočne.

DUGOTRAJNO

Svrha proizvoda NOISE-STOP® je poboljšati ugradnju velikog broja različitih šahtova i slivnika. Komplet se sastoji od 4 dijela koje trebaju biti postavljeni između okvira i poklopca šahta. Da bi se kompenzirali nedostaci između dijelova koji su međusobnom kontaktu i kako bi pravilno funkcionirali bez buke, potrebno je postaviti NOISE-STOP® u ležište između okvira i poklopca s vanjske strane u istom smjeru tijekom prometa preko šahta ili slivnika.

Ne zamarajte se s trajanjem, trajnost je 9-12 mjeseci prije zamjene (u ovisnosti o intenzitetu prometa).



NOISE-STOP®

IS A TRADEMARK OF ITG SRL

ORKUGLI ILI KVADRATNI, NE ZABORAVITE SLJEDITI SMJER TIJEKA PROMETA

EKO DREN
engineering ecology solutions

Zagreb, HR
ekodren@ekodren.hr www.ekodren.hr
tel: +385 1 2921 233

Saznajte više o NOISE-STOP®, posjetite
naše web stranice: www.noisestop.it



Pratite nas na #itgnoisestop